ورقة البيانات الفنية

AL 3075K POWER

إضاءة أرضية مدمجة بتقنية POWER LED بقدرة 6x1W و6x3W(RGB)

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة LED للتركيب الغاطس المستوي بدرجة IP67

AL 3075K POWER مصباح أرضي مدفون مربع بمصابيح power LED بقدرة 6x1W، أو مصابيح LED بقدرة 6x3W في نسخة RGB، لإضاءة النباتات والجدران والتفاصيل المعمارية من الأسفل. يتميز بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L وزجاج مقسّى، ودرجة حمايته IP67. تعمل النسخة أحادية اللون على 220 V، ونسخة RGB على 12 V.

درجة الحماية	جهد التشغيل	القدرة
IP67	220 V · 12 V · 24 VDC	6–18 W

الفئة الكهربائية	الضمان
Class II	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · أخضر · أحمر · كهرماني · RGB
القدرة	6 W · 18 W
جهد التشغيل	220 V · 12 V · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · U.V. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class II · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات


- إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
- زجاج مقسّى
- إضاءة أرضية مدمجة
- RGB كامل الألوان

البيانات الفنية

الضوء	
LED	6x1W Power LED 6x3W RGB
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، أحمر، كهرماني، RGB
لومن	600 لومن

الكهرباء	
الجهد	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC عند الطلب
واط	6W - 18W (RGB)

رسومات الأبعاد



الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 3075K 6X1W (SINGLE COLOUR)	—	6 W	600 lm
AL 3075K 6X3W (RGB)	RGB	18 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26