ورقة البيانات الفنية

AL 4021 POWER

6x1W & 6x3W POWER LED

AKER LIGHTING



إضاءة الحدائق › إضاءة LED بوتد للغرس أو على حامل

AL 4021 POWER كشاف حدائق سطحي على قاعدة دائرية بمصابيح power LED بقدرة 6x1W، أو مصابيح LED بقدرة 6x3W في نسخة RGB. جسم N6 مقاوم للحرارة والصدمات ومغلق بزجاج مقسّى، ودرجة حمايته IP67. توفّر النسخة أحادية اللون 600 lumen على 220 V، وتعمل نسخة RGB على 12 V.

درجة الحماية	IP67
جهد التشغيل	220 V · 12 V · 24 VDC
القدرة	6–18 W
الفئة الكهربائية	Class II
الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة

لون LED	أبيض · أبيض دافئ · أزرق · أخضر · كهرماني · RGB
القدرة	6 W · 18 W
جهد التشغيل	220 V · 12 V · 24 VDC

الشهادات والخصائص

IP67 · U.V. مقاوم للأشعة فوق البنفسجية · قابل لإعادة التدوير · CE · ضمان لمدة 1 سنة · Class II · مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية · محكم ضد الغبار · محمي من نفاثات الماء

المزايا

المواصفات

- مقاوم للحرارة والصدمات
- هيكل N6
- زجاج مقسّى
- RGB كامل الألوان

البيانات الفنية


الضوء

LED	6x1W Power LED 6x3W RGB
اللون	أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، كهرماني، RGB
لومن	600 لومن

الكهرباء

الجهد	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC عند الطلب
واط	6W - 18W (RGB)

رسومات الأبعاد



الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027).

رموز المنتجات

الرمز	لون LED	القدرة	التدفق الضوئي
AL 4021 6X1W (SINGLE COLOUR)	—	6 W	600 lm
AL 4021 6X3W (RGB)	RGB	18 W	—

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26