ورقة البيانات الفنية

AL TC02-RGBW

وحدة تحكم RGBW بجهاز تحكم عن بُعد RF

AKER LIGHTING



إضاءة المسابح › وحدات التحكم والمحولات

وحدة AL TC02-RGBW وحدة تحكم RGBW بجهاز تحكم عن بُعد RF بتردد 2.4 GHz، مزوّد بحلقة ألوان ومدى يصل إلى 20 m دون الحاجة إلى خط رؤية مباشر. توفّر خرجًا بـ 5 قنوات (RGB + CW + WW)، وتحكمًا بالمناطق لتشغيل وحدات التحكم بشكل متزامن، وألوانًا ثابتة وأنماطًا ديناميكية مع تعتيم بـ 1024 مستوى وسرعة قابلة للضبط. تعمل بجهد 12-24 VDC، وتتذكّر آخر نمط عند تشغيل التيار، ومزوّدة بحماية من دارة القصر.

درجة الحماية	جهد التشغيل	الفئة الكهربائية
IP20	12-24 VDC	Class III

جهد التشغيل: 12-24 VDC

الشهادات والخصائص

Class III

IP20

مناسب للتركيب المباشر على الأسطح القابلة للاشتعال العادية

المزايا

المواصفات

- جهاز تحكم عن بُعد RF بتردد 2.4 GHz مع حلقة ألوان، بمدى يصل إلى 20 m (لا يتطلب خط رؤية مباشر)
- التحكم بالمناطق: تعمل وحدات التحكم في المنطقة نفسها بشكل متزامن
- ألوان ثابتة وأنماط ديناميكية؛ تعتيم بـ 1024 مستوى وسرعة قابلة للضبط
- الذاكرة: يعود إلى آخر نمط عند تشغيل التيار
- حماية من دارة القصر
- الأبعاد: 160 x 46 x 25 mm

البيانات الفنية

الكهرباء	
جهد الدخل	12-24 VDC
جهد الخرج	12 V: <240W / 24 V: <480W
القدرة	4A x 5
الخرج	5 قنوات (RGB + CW + WW)

الهيكل والتركيب	
الحماية	IP20, Class III

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · AKER LIGHTING
المكتب: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
هاتف: +90 212 210 25 26