AL TC02-RGBW

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ RF RGBW



Φωτισμός πισίνας › Ελεγκτές και μετασχηματιστές

Το AL TC02-RGBW είναι ελεγκτής RGBW με τηλεχειριστήριο RF 2.4 GHz, με δακτύλιο χρωμάτων και εμβέλεια έως 20 m, χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή. Διαθέτει έξοδο 5 καναλιών (RGB + CW + WW), έλεγχο ζωνών για συγχρονισμένη λειτουργία των ελεγκτών, στατικά χρώματα και δυναμικά προγράμματα με ρύθμιση φωτεινότητας 1024 επιπέδων και ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Λειτουργεί στα 12-24 VDC, επανέρχεται στο τελευταίο πρόγραμμα κατά την ενεργοποίηση και διαθέτει προστασία από βραχυκύκλωμα.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
IP20	12-24 VDC	Class III

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12-24 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Class III



IP20



Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τηλεχειριστήριο RF 2.4 GHz με δακτύλιο χρωμάτων, εμβέλεια έως 20 m (χωρίς ανάγκη οπτικής επαφής)
- Έλεγχος ζωνών: οι ελεγκτές της ίδιας ζώνης λειτουργούν συγχρονισμένα
- Σταθερά χρώματα και δυναμικά προγράμματα· ρύθμιση φωτεινότητας 1024 επιπέδων και ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Μνήμη: επιστρέφει στο τελευταίο πρόγραμμα κατά την ενεργοποίηση
- Προστασία από βραχυκύκλωμα
- Διαστάσεις: 160 x 46 × 25 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
Τάση εισόδου	12-24 VDC
Τάση εξόδου	12 V: <240W / 24 V: <480W
Ισχύς	4A x 5
Έξοδος	5 κανάλια (RGB + CW + WW)

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Προστασία	IP20, Class III

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com