
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3175K

APLIQUE LED EMPOTRADO DE PARED



Iluminación de jardín › Iluminación LED IP67 empotrada en pared

El AL 3175K es un aplique LED empotrado de pared que queda enrasado en muros de jardín y pasos exteriores. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L con cristal y cuerpo especiales resistentes a los rayos UV y a los impactos, utiliza 3 uds. de LED SMD 5730 de 3W, que proporcionan 300 lúmenes en blanco, blanco cálido o blanco neutro; también hay una opción en azul. Funciona a 12 VDC o 24 VDC y tiene protección IP67.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP67	12 VDC · 24 VDC	3 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	1 año de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro · Azul
POTENCIA	3 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- Clase III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable — Reciclable
- CE — CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Acero inoxidable AISI 316L
- Alto rendimiento lumínico, larga vida útil, bajo consumo de energía
- Cristal y cuerpo especiales resistentes a los rayos UV y a los impactos
- Materiales ecológicos reciclables
- Sin corrosión

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	3 uds. LED SMD 5730
Color LED	Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro, Azul
Lúmenes	LED blanco : 300 lúmenes LED blanco cálido : 300 lúmenes LED blanco neutro : 300 lúmenes LED azul : 180 lúmenes

ELECTRICIDAD

Tensión	12 VDC o 24 VDC
Potencia	3W

PLANOS DE DIMENSIONES



Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3175K	3 W	300 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com