AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4185TC

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67



Marine · Iluminación para yates › Downlights estancos IP67

El AL 4185TC es la versión con control táctil del downlight estanco IP67 AL 4185, que se enciende y se apaga al tacto en lugar de desde la línea principal. Comparte con la serie el cuerpo refrigerante de resina térmica, el cristal de PC con partículas difusoras y el embellecedor de ABS con protección UV, y ofrece 6 W / 600 lúmenes en blanco (6000K), luz día (4000K) o blanco cálido (3000K). Funciona a 12V DC / 24V DC y se monta en un orificio de Ø 55 mm.

GRADO DE PROTECCIÓN	POTENCIA	CLASE ELÉCTRICA
IP67	**6 W**	**Class III**

GARANTÍA: **2 años de garantía**

COLOR DEL EMBELLECEDOR: Blanco · Cromado · Cromo mate · Cobre antiguo · Negro · Negro níquel · Oro satinado

COLOR LED: Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro

POTENCIA: 6 W


CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- Clase III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable — Reciclable
- CE — CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- Sin oxidación ni corrosión
- Mayor rendimiento lumínico (lúmenes por vatio) gracias a los LED SMD de nueva tecnología.
- Iluminación directa: no se pierde luz LED como ocurre con la iluminación indirecta.
- El cristal de PC con partículas difusoras emite la luz de forma homogénea.
- Embellecedor de ABS con protección UV. Blanco, cromo, cromo mate, cobre envejecido, negro, níquel negro, oro satinado
- Cuerpo refrigerante de resina térmica.

PLANOS DE DIMENSIONES



Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4185TC WH (WH,NW,WW)	Blanco	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC BL (WH,NW,WW)	Negro	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC NBL (WH,NW,WW)	Negro níquel	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC CR (WH,NW,WW)	Cromado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC MCR (WH,NW,WW)	Cromo mate	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC AC (WH,NW,WW)	Cobre antiguo	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185TC SG (WH,NW,WW)	Oro satinado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com