FICHA TÉCNICA

AL 4251-H POWER

FOCO DE SUPERFICIE PARA PISCINA DE RESINA TÉRMICA 12X1W / 12X3W POWER LED



Iluminación para piscinas › Iluminación de estanques IP68 (serie Power)

El AL 4251-H Power es el modelo de superficie más grande de este grupo de la serie Power, con doce Power LED en un cuerpo de resina térmica, embellecedor de acero inoxidable AISI 316L y cristal templado. Se ofrece en versiones de 12×1 W y 12×3 W en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo, ámbar y RGB a todo color, y funciona a 12 VDC / 24 VDC (RGB: 12 VDC).

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP68**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENCIA	**12–36 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class III**
GARANTÍA	**2 años de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	12 W · 26.4 W · 36 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cuerpo de resina térmica
- Cristal templado
- RGB a todo color
- Iluminación subacuática de superficie

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**12X1W y 12X3W Power LED**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB (opciones 12X1W y 12X3W)**
Lúmenes	**1200 lúmenes (12W)** **2640 lúmenes (26.4W)**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC**
Potencia	**12W / 26.4W** **RGB: 12W / 36W**

PLANOS DE DIMENSIONES



Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4251-H 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4251-H 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4251-H 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com