AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL SPAR56 ECO FLAT

BOMBILLA DE PISCINA LED PAR56 ECO FLAT



Iluminación para piscinas › Bombillas de piscina LED PAR56 Eco Flat

PRODUCTO PATENTADO

La AL SPAR56 ECO FLAT es una bombilla de piscina LED PAR56 plana con cuerpo refrigerante especial y cristal especial con protección UV resistente a los impactos, apta para piscinas de agua salada. Está disponible con 51 LED SMD (26 W) en blanco, blanco cálido y azul, y en versión RGB a todo color de 20 W con 99 LED SMD, de cuatro hilos con control inalámbrico o de dos hilos con cambio de color mediante encendido/apagado. Funciona a 12 VAC (12 VDC en la versión RGB de cuatro hilos).

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 VAC · 12 VDC**	POTENCIA **20–26 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **1 año de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · RGB
POTENCIA	20 W · 26 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 hilos (con controlador)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 hilos (cambio de color ON/OFF)
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- Producto patentado

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo refrigerante especial
- Cristal especial con protección UV, resistente a los impactos
- Alto rendimiento lumínico, larga vida útil, bajo consumo de energía
- Materiales ecológicos reciclables
- RGB a todo color con modos rápido / lento y cambio de color / color fijo
- Apto para agua salada

ESPECIFICACIONES

- 26W colores blanco y blanco cálido: 2600 lúmenes
- 26W color azul: 1560 lúmenes
- LED RGB a todo color de 20W (99 uds. LED SMD 5050)
- RGB de cuatro hilos: control inalámbrico
- La lámpara RGB de dos hilos cambia de color mediante encendido/apagado (ON/OFF)

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	**51 uds. LED SMD (5730)** **99 uds. LED SMD (5050) RGB**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul**
Lúmenes	**WH/WW 2600 - BL 1560 lúmenes**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VAC** **12 VDC (RGB de cuatro hilos)**
Potencia	**26 W (AL SPAR56-51 ECO FLAT WH/WW/BL)** **20 W (AL SPAR56-99 ECO FLAT RGB)**

CUERPO Y MONTAJE

Garantía	**1 año**
Agua salada	**Apto**

EMBALAJE

Dimensiones del embalaje	**64 × 38 × 56 cm**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

VALORES DE LÚMENES DE LA LÁMPARA RGB

Color LED	MCD total	Lúmenes
Rojo	49,500	155
Verde	128,700	406
Azul	32,700	103
Blanco	210,900	664

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL SPAR56-51 ECO FLAT (WH/WW/BL)	Blanco, Blanco cálido, Azul	26 W	2600 / 1560 lm
AL SPAR56-99 ECO FLAT (RGB)	RGB	20 W	—
AL SPAR56-99 ECO FLAT (RGB TWO WIRED)	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**

Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul

Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU

www.akboru.com

info@akboru.com