AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL SPAR56

BOMBILLA DE PISCINA PAR56 CON CUERPO DE ALUMINIO Y LED SMD



Iluminación para piscinas › Bombillas de piscina LED PAR56 con cuerpo de aluminio

PRODUCTO PATENTADO

La AL SPAR56 es una bombilla de piscina LED PAR56 con cuerpo refrigerante patentado de aluminio y recubrimiento anticorrosión. Su cristal especial con protección UV es resistente a los impactos. Está disponible con 84 o 120 LED SMD (42 W / 60 W) en blanco, blanco cálido y azul, y en versiones RGB a todo color de 30 W / 50 W con control inalámbrico de cuatro hilos. Funciona a 12 VAC / 24 VDC y no es apta para piscinas de agua salada.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP68	12 VAC · 24 VDC	30–60 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	2 años de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · RGB
POTENCIA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VAC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 hilos (con controlador)
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- Producto patentado

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo refrigerante de aluminio, recubrimiento anticorrosión
- Cristal especial con protección UV, resistente a los impactos
- Alto rendimiento lumínico, larga vida útil, bajo consumo de energía
- Materiales ecológicos reciclables
- RGB a todo color con modos rápido / lento y cambio de color / color fijo

ESPECIFICACIONES

- 42W colores blanco y blanco cálido: 4200 lúmenes
- 42W color azul: 2520 lúmenes
- 60W colores blanco y blanco cálido: 6000 lúmenes
- 60W color azul: 3600 lúmenes
- 30W y 50W LED RGB de 3 chips a todo color
- RGB de cuatro hilos: control inalámbrico

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	84 uds. LED SMD de alta potencia (5730) 120 uds. LED SMD de alta potencia (5730)
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul
Lúmenes	WH/WW 4200 - BL 2520 lúmenes WH/WW 6000 - BL 3600 lúmenes

ELECTRICIDAD

Tensión	12 VAC / 24 VDC
Potencia	42 W (AL SPAR56-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SPAR56-120 WH/WW/BL)

CUERPO Y MONTAJE

Garantía	2 años
Agua salada	No apto

EMBALAJE

Dimensiones del embalaje	64 × 38 × 56 cm

VALORES DE LÚMENES DE LA LÁMPARA RGB

Color LED	MCD total	Lúmenes
Rojo	75,000	235
Verde	195,000	615

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

Color LED	MCD total	Lúmenes
Azul	49,500	155
Blanco	319,500	1005

VALORES DE LÚMENES DE LA LÁMPARA RGB

Color LED	MCD total	Lúmenes
Rojo	120,000	376
Verde	312,000	980
Azul	79,200	248
Blanco	511,200	1604

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL SPAR56-84 (WH/WW/BL)	Blanco, Blanco cálido, Azul	42 W	4200 / 2520 lm
AL SPAR56-120 (WH/WW/BL)	Blanco, Blanco cálido, Azul	60 W	6000 / 3600 lm
AL SPAR56-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SPAR56-240 (RGB)	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com