AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL TC02-RGBW

CONTROLADOR RGBW CON MANDO RF



Iluminación para piscinas › Controladores y transformadores

El AL TC02-RGBW es un controlador RGBW con mando RF de 2.4 GHz que incorpora anillo de color y un alcance de hasta 20 m, sin necesidad de línea de visión. Ofrece salida de 5 canales (RGB + CW + WW), control por zonas para que los controladores funcionen sincronizados, colores estáticos y modos dinámicos con regulación de 1024 niveles y velocidad ajustable. Funciona a 12-24 VDC, recuerda el último modo al encenderse y dispone de protección contra cortocircuito.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	CLASE ELÉCTRICA
IP20	12-24 VDC	Class III

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12-24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES



Clase III



IP20



Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Mando RF de 2.4 GHz con anillo de color, alcance de hasta 20 m (sin necesidad de línea de visión)
- Control por zonas: los controladores de la misma zona funcionan sincronizados
- Colores estáticos y modos dinámicos; regulación de 1024 niveles y velocidad ajustable
- Memoria: vuelve al último modo al encenderse
- Protección contra cortocircuito
- Dimensiones: 160 × 46 × 25 mm

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD	
Tensión de entrada	12-24 VDC
Tensión de salida	12 V: <240W / 24 V: <480W
Potencia	4A x 5
Salida	5 canales (RGB + CW + WW)

CUERPO Y MONTAJE	
Protección	IP20, Class III

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com