AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 3075K

ENCASTRÉ DE SOL À CULOT GU10



Éclairage de jardin › Éclairage LED encastré affleurant IP67

L'AL 3075K est un encastré de sol carré à douille GU10, intégré dans le sol pour éclairer en contre-plongée les éléments du jardin et les détails des bâtiments. Il possède un cadre en acier inoxydable AISI 316L et un verre trempé, accepte des lampes GU10 de max. 50W en 220 V et bénéficie d'une protection IP67 pour une installation permanente dans le sol.

INDICE DE PROTECTION	TENSION DE SERVICE	CLASSE ÉLECTRIQUE
IP67	220 V	Class II

GARANTIE: Garantie 1 an

COULEUR D'ENJOLIVEUR: Acier inoxydable

TENSION DE SERVICE: 220 V

CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Garantie 1 an
- Classe II
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

Spécifications


- Enjoliveur en acier inoxydable AISI 316L
- Verre trempé
- Éclairage encastré au sol

DONNÉES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE	
Culot	GU10 (max. 50W)
Volt	220 V

CORPS ET MONTAGE	
Enjoliveur	Acier inoxydable 316L

PLANS COTÉS



Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur
AL 3075K (GU10)	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com