AKER LIGHTING

FICHE TECHNIQUE

AL 4185TC

SÉRIE DE SPOTS ENCASTRÉS IP67



Éclairage marine · yacht › Spots encastrés étanches IP67

L'AL 4185TC est la version à commande tactile du spot encastré étanche IP67 AL 4185 : il s'allume et s'éteint par effleurement plutôt que par l'alimentation principale. Il reprend le corps de refroidissement en résine thermique de la série, le verre PC à particules diffusantes et l'enjoliveur en ABS protégé contre les UV, et délivre 6 W / 600 lumens en blanc (6000K), lumière du jour (4000K) ou blanc chaud (3000K). Il fonctionne en 12V DC / 24V DC et s'installe dans un trou de montage de Ø 55 mm.

INDICE DE PROTECTION	PUISSANCE	CLASSE ÉLECTRIQUE
IP67	6 W	Class III

GARANTIE
Garantie 2 ans

COULEUR D'ENJOLIVEUR : Blanc · Chromé · Chrome mat · Cuivre antique · Noir · Noir nickel · Or satiné

COULEUR LED : Blanc · Blanc chaud · Blanc neutre

PUISSANCE : 6 W


CERTIFICATS ET PROPRIÉTÉS

- IP67 — IP67
- Classe III — Classe III
- U.V. — Résistant aux UV
- Recyclable — Recyclable
- CE — CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garantie 2 ans
- Convient au montage direct sur des surfaces normalement inflammables
- Étanche à la poussière
- Protégé contre les jets d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Aucune oxydation ni corrosion
- Efficacité lumineuse supérieure (lumens par watt) grâce aux SMD LED de nouvelle technologie.
- Éclairage direct : aucune perte de lumière LED comme avec l'éclairage indirect.
- Le verre PC à particules diffusantes émet une lumière homogène.
- Enjoliveur ABS protégé contre les UV. Blanc, chromé, chromé mat, cuivre antique, noir, nickel noir, or satiné
- Corps de refroidissement en résine thermique.

PLANS COTÉS



Dimensions en millimètres (catalogue 2027).

CODES PRODUITS

Code	Couleur d'enjoliveur	Couleur LED	Puissance	Flux lumineux
AL 4185TC WH (WH,NW,WW)	Blanc	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC BL (WH,NW,WW)	Noir	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC NBL (WH,NW,WW)	Noir nickel	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC CR (WH,NW,WW)	Chromé	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC MCR (WH,NW,WW)	Chrome mat	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC AC (WH,NW,WW)	Cuivre antique	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm
AL 4185TC SG (WH,NW,WW)	Or satiné	Blanc, Blanc neutre, Blanc chaud	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Bureau: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tél.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com