AKER LIGHTING

MŰSZAKI ADATLAP

AL TC02-RGBW

RGBW RF TÁVVEZÉRLŐ



Medencevilágítás › Vezérlők és transzformátorok

Az AL TC02-RGBW egy RGBW RF távvezérlő 2.4 GHz-es távirányítóval, amely színgyűrűvel és akár 20 m hatótávolsággal rendelkezik, rálátás nélkül is. 5 csatornás kimenetet (RGB + CW + WW), zónavezérlést a vezérlők szinkron működtetéséhez, statikus színeket és dinamikus üzemmódokat kínál 1024 fokozatú fényerő-szabályozással és állítható sebességgel. 12-24 VDC feszültségről működik, bekapcsoláskor megjegyzi az utolsó üzemmódot, és rövidzárlat-védelemmel rendelkezik.

VÉDETTSÉG	ÜZEMI FESZÜLTSÉG	ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLY
IP20	12-24 VDC	Class III

ÜZEMI FESZÜLTSÉG 12-24 VDC

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS TULAJDONSÁGOK

III. érintésvédelmi osztály

IP20

Normál éghető felületre közvetlenül szerelhető

JELLEMZŐK

Műszaki adatok

- 2.4 GHz-es RF távirányító színgyűrűvel, hatótávolság akár 20 m (rálátás nem szükséges)
- Zónavezérlés: az azonos zónában lévő vezérlők szinkronban működnek
- Statikus színek és dinamikus üzemmódok; 1024 fokozatú fényerő-szabályozás és állítható sebesség
- Memória: bekapcsoláskor az utolsó üzemmódba tér vissza
- Rövidzárlat-védelem
- Méretek: 160 × 46 × 25 mm

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS ADATOK

Bemeneti feszültség	**12-24 VDC**
Kimeneti feszültség	**12 V: <240W / 24 V: <480W**
Teljesítmény	**4A x 5**
Kimenet	**5 csatorna (RGB + CW + WW)**

HÁZ ÉS SZERELÉS

Védettség	**IP20, III. érintésvédelmi osztály**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Iroda: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com