AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL 4185TC

SERIE DOWNLIGHT IP67



Marine · Illuminazione per yacht › Downlight impermeabili IP67

AL 4185TC è la versione con comando touch del downlight impermeabile IP67 AL 4185, che si accende e si spegne al tocco anziché dalla linea principale. Condivide con la serie il corpo di raffreddamento in resina termica, il vetro in PC con particelle diffondenti e la cornice in ABS con protezione UV, ed eroga 6 W / 600 lumen in bianco (6000K), luce diurna (4000K) o bianco caldo (3000K). Funziona a 12V DC / 24V DC e si installa in un foro di montaggio da Ø 55 mm.

GRADO DI PROTEZIONE	POTENZA	CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
IP67	6 W	Class III	Garanzia 2 anni

COLORE CORNICE: Bianco · Cromato · Cromo opaco · Rame anticato · Nero · Nero nichel · Oro satinato

COLORE LED: Bianco · Bianco caldo · Bianco naturale

POTENZA: 6 W


CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP67 — IP67
- Classe III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

- Nessuna ossidazione o corrosione
- Maggiore emissione luminosa (lumen per watt) grazie ai LED SMD di nuova tecnologia.
- Illuminazione diretta: nessuna perdita di luce LED come avviene con l'illuminazione indiretta.
- Il vetro in PC con particelle diffondenti emette la luce in modo omogeneo.
- Cornice in ABS con protezione UV. Bianco, cromo, cromo opaco, rame anticato, nero, nichel nero, oro satinato
- Corpo di raffreddamento in resina termica.

DISEGNI QUOTATI



Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore cornice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4185TC WH (WH,NW,WW)	Bianco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC BL (WH,NW,WW)	Nero	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC NBL (WH,NW,WW)	Nero nichel	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC CR (WH,NW,WW)	Cromato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC MCR (WH,NW,WW)	Cromo opaco	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC AC (WH,NW,WW)	Rame anticato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm
AL 4185TC SG (WH,NW,WW)	Oro satinato	Bianco, Bianco naturale, Bianco caldo	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com