SCHEDA TECNICA

AL 4231-H POWER

FARO PER PISCINA A MONTAGGIO SUPERFICIALE IN RESINA TERMICA 9X1W / 9X3W POWER LED



Illuminazione per piscine › Illuminazione per laghetti IP68 (serie Power)

AL 4231-H Power è un faro subacqueo a montaggio superficiale con nove Power LED, che unisce un corpo in resina termica a una cornice in acciaio inox AISI 316L e al vetro temperato. È disponibile nelle versioni 9×1 W e 9×3 W in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra e RGB a colori pieni, con funzionamento a 12 VDC / 24 VDC (RGB: 12 VDC).

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENZA	**9–27 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	9 W · 19.8 W · 27 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni
- Faro subacqueo a montaggio superficiale

DATI TECNICI


LUCE

LED	**9X1W e 9X3W Power LED**
Colore	**Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (versioni 9X1W e 9X3W)**
Lumen	**900 lumen (9W)** **1980 lumen (19.8W)**

DATI ELETTRICI

Tensione	**12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC**
Potenza	**9W / 19.8W** **RGB: 9W / 27W**

DISEGNI QUOTATI



Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4231-H 9X1W (SINGLE COLOUR)	—	9 W	900 lm
AL 4231-H 9X3W (SINGLE COLOUR)	—	19.8 W	1980 lm
AL 4231-H 9X3W (RGB)	RGB	27 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com