AL 4251-H POWER

FARO PER PISCINA A MONTAGGIO SUPERFICIALE IN RESINA TERMICA 12X1W / 12X3W POWER LED

AKER LIGHTING



Illuminazione per piscine › Illuminazione per laghetti IP68 (serie Power)

AL 4251-H Power è il modello a montaggio superficiale più grande di questo gruppo della serie Power, con dodici Power LED in un corpo in resina termica, cornice in acciaio inox AISI 316L e vetro temperato. È disponibile nelle versioni 12×1 W e 12×3 W in bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra e RGB a colori pieni, con funzionamento a 12 VDC / 24 VDC (RGB: 12 VDC).

GRADO DI PROTEZIONE	**IP68**
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENZA	**12–36 W**
CLASSE ELETTRICA	**Class III**
GARANZIA	**Garanzia 2 anni**

COLORE LED	Bianco · Bianco caldo · Blu · Verde · Rosso · Ambra · RGB
POTENZA	12 W · 26.4 W · 36 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Cornice in acciaio inox AISI 316L
- Corpo in resina termica
- Vetro temperato
- RGB a colori pieni
- Faro subacqueo a montaggio superficiale

DATI TECNICI


LUCE

LED	12X1W e 12X3W Power LED
Colore	Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (versioni 12X1W e 12X3W)
Lumen	1200 lumen (12W) 2640 lumen (26.4W)

DATI ELETTRICI

Tensione	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Potenza	12W / 26.4W RGB: 12W / 36W

DISEGNI QUOTATI



Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza	Flusso luminoso
AL 4251-H 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4251-H 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4251-H 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com