AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL TC02-RGBW

CONTROLLER RGBW CON TELECOMANDO RF



Illuminazione per piscine › Controller e trasformatori

AL TC02-RGBW è un controller RGBW con telecomando RF a 2.4 GHz dotato di ghiera colori e portata fino a 20 m, senza bisogno di visibilità diretta. Offre un'uscita a 5 canali (RGB + CW + WW), il controllo a zone per far funzionare i controller in sincronia, colori statici e modalità dinamiche con regolazione a 1024 livelli e velocità regolabile. Funziona a 12-24 VDC, all'accensione ripristina l'ultima modalità ed è dotato di protezione contro il cortocircuito.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	CLASSE ELETTRICA
IP20	12-24 VDC	Class III

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	12-24 VDC

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- Classe III
- IP20
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili

CARATTERISTICHE

Specifiche

- Telecomando RF 2.4 GHz con ghiera colori, portata fino a 20 m (non serve la visibilità diretta)
- Controllo a zone: i controller della stessa zona funzionano in sincronia
- Colori statici e modalità dinamiche; regolazione a 1024 livelli e velocità regolabile
- Memoria: all'accensione torna all'ultima modalità
- Protezione contro il cortocircuito
- Dimensioni: 160 × 46 × 25 mm

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione di ingresso	12-24 VDC
Tensione di uscita	12 V: <240W / 24 V: <480W
Potenza	4A x 5
Uscita	5 canali (RGB + CW + WW)

CORPO E MONTAGGIO

Protezione	IP20, Classe III

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com