
AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWL303 THS

FARO SUBACQUEO THRU-HULL SLIM PER YACHT



Marine · Illuminazione per yacht › Fari Thru-Hull slim in bronzo all'alluminio

AL UWL303 THS è il più grande faro subacqueo Thru-Hull slim per yacht, destinato a imbarcazioni di 15-100 mt. / 50-330 ft. Abbina un corpo in bronzo all'alluminio resistente all'acqua salata e un nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato a un vetro temperato antiurto da 12 mm. È disponibile con LED ad alta potenza 3535 da 64×4W in bianco o blu reale, oppure con LED RGBW da 60×4W, e i suoi LED possono essere sostituiti dall'interno dell'imbarcazione senza smontare l'intero prodotto.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	240–256 W

ANGOLO DEL FASCIO	CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
110°	Class III	Garanzia 2 anni

COLORE LED	Bianco · Blu reale · RGBW
POTENZA	240 W · 256 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	9-31 VDC · 12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- RGBW +white — RGBW a colori pieni
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- max 10m — Profondità max. 10 m
- Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
- Totalmente protetto contro la polvere
- Protetto contro i getti d'acqua
- DUAL white+blue — Bicolore (bianco + blu)

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Resistente all'acqua salata grazie al corpo in bronzo all'alluminio
- Alloggiamento del nucleo interno sostituibile in alluminio rinforzato
- Power LED high-tech, 4 W ciascuno
- Ogni LED: 140 lumen per watt
- LED RGBW a colori pieni
- Vetro temperato antiurto da 12 mm
- Cavo RNF in neoprene 2×1.5 mm².
- Non è necessario smontare l'intero prodotto per sostituire i LED
- Facile da sostituire allentando la capsula luminosa in alluminio dall'interno dell'imbarcazione. Il corpo in bronzo all'alluminio resta fissato all'imbarcazione.
- Bianco + blu reale in un unico faro, entrambi funzionanti contemporaneamente
- 64 LED: 32 bianchi + 32 blu reale

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	**Bianco 64×4W e Blu reale 64×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 60×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
Colore singolo / Lumen	**Bianco 36000 lumen, Blu reale 13440 lumen**
Colore RGBW / Lumen	**R: 3000 lumen, G: 7200 lumen, B: 1800 lumen, W: 9000 lumen, RGBW: 21000 lumen**
Telecamera subacquea	**Non disponibile per i modelli THS**
Doppio colore / Lumen	**Bianco 18000 lumen, Blu reale 6720 lumen (32 LED bianchi + 32 LED blu reale)**

DATI ELETTRICI

Tensione	**Colore singolo e doppio colore: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Corrente 24 V / 12 V	**11.0A - 22.0A**
Potenza	**Colore singolo 256W. - RGBW 240W.**
Driver	**Driver LED esterno in scatola dissipatrice in alluminio**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 THS

FARO SUBACQUEO THRU-HULL SLIM PER YACHT

CORPO E MONTAGGIO	
Dimensioni imbarcazione mt./ft.	**15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.**
Codice IP	**IP68 CLASS III**
Materiale del corpo	**Corpo in bronzo all'alluminio marino, nucleo LED in alluminio marino**
Vetro	**Vetro temperato speciale da 12 mm.**
Cavo del prodotto	**Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×1.5, RGBW 2 mt. cavo marino RNF 5×0.75**
Dimensioni del prodotto	**Diametro della testa luminosa: 158mm., altezza della testa: 22mm., lunghezza totale: 137mm., diametro del vetro: 82.5mm.**
Diametro del foro	**25mm.**
Peso	**4.200 gr.**

DISEGNI QUOTATI



Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza
AL UWL303 THS (WH/RBL)	Bianco, Blu reale	256 W
AL UWL303 THS (RGBW)	RGBW	240 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com