AKER LIGHTING

SCHEDA TECNICA

AL UWL401 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT



Marine · Illuminazione per yacht › Fari a montaggio superficiale in bronzo all'alluminio

AL UWL401 SM è un faro subacqueo per yacht compatto a montaggio superficiale destinato a imbarcazioni di 7-25 mt. / 25-80 ft., disponibile con corpo in bronzo all'alluminio marino o con corpo in acciaio inox AISI 316L. L'installazione è pratica: si pratica nello scafo un foro per il cavo da 14 mm e il faro si monta sulla sua superficie subacquea. Impiega LED ad alta potenza 3535 da 16×4W in bianco o blu reale, oppure LED RGBW da 15×4W, dietro uno speciale vetro resistente agli urti, con driver LED esterno IP67 a corrente costante.

GRADO DI PROTEZIONE	TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	POTENZA
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	60–64 W

ANGOLO DEL FASCIO	CLASSE ELETTRICA	GARANZIA
110°	Class III	Garanzia 2 anni

COLORE LED	Bianco · Blu reale · RGBW
POTENZA	60 W · 64 W
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	9-31 VDC · 12 VDC

Importante Non utilizzare fuori dall'acqua.

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

- IP68 — Impermeabile IP68
- III — Classe III
- U.V. — Resistente ai raggi UV
- Riciclabile
- CE
- RGBW +white — RGBW a colori pieni
- 2 YEARS WARRANTY — Garanzia 2 anni
- max 10m — Profondità max. 10 m
- DUAL white+blue — Bicolore (bianco + blu)

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Resistente all'acqua salata grazie al corpo in bronzo all'alluminio
- Power LED high-tech, 4 W ciascuno
- Ogni LED: 140 lumen per watt
- LED RGBW a colori pieni
- Cavo RNF in neoprene 2×1 mm²
- **Il montaggio del corpo è pratico. Si pratica un foro per il cavo da 14 mm sulla** superficie dello scafo e il faro si monta sulla superficie subacquea dell'imbarcazione.
- Corpo in bronzo all'alluminio marino oppure corpo in acciaio inox AISI 316L
- Driver LED esterno IP67 a corrente costante in scatola di derivazione
- Bianco + blu reale in un unico faro, entrambi funzionanti contemporaneamente
- 16 LED: 8 bianchi + 8 blu reale

DATI TECNICI

LUCE

LED a colore singolo	**Bianco 16×4W e Blu reale 16×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
LED RGBW	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / angolo LED 110°**
Colore singolo / Lumen	**Bianco 9000 lumen, Blu reale 3360 lumen**
Colore RGBW / Lumen	**R: 750 lumen, G: 1800 lumen, B: 450 lumen, W: 2250 lumen, RGBW: 5250 lumen**
Doppio colore / Lumen	**Bianco 4500 lumen, Blu reale 1680 lumen (8 LED bianchi + 8 LED blu reale)**

DATI ELETTRICI

Tensione	**Colore singolo e doppio colore: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Corrente 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Potenza	**Colore singolo 64W. - RGBW 60W.**
Driver	**Driver LED esterno IP67 in scatola dissipatrice in alluminio**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL401 SM

FARO SUBACQUEO A MONTAGGIO SUPERFICIALE PER YACHT

CORPO E MONTAGGIO	
Dimensioni imbarcazione mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Codice IP	**IP68 CLASS III**
Materiale del corpo	**Corpo in bronzo all'alluminio marino oppure corpo in acciaio inox AISI 316L**
Vetro	**Vetro speciale resistente agli urti**
Cavo del prodotto	**Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2×1, RGBW 2 mt. cavo marino RNF 5×0.50**
Dimensioni del prodotto	**Diametro della testa luminosa: 90mm. , altezza della testa: 24mm. , lunghezza totale: 40mm.**
Diametro del foro	**14 mm.**
Peso	**590 gr.**

DISEGNI QUOTATI



Dimensioni in millimetri (catalogo 2027).

CODICI PRODOTTO

Codice	Colore LED	Potenza
AL UWL401 SM (WH/RBL)	Bianco, Blu reale	64 W
AL UWL401 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Ufficio: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com