AL 3075K POWER

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК POWER LED 6x1W И 6x3W(RGB)



Садовое освещение › Светодиодные светильники IP67, встраиваемые заподлицо

AL 3075K POWER — квадратный грунтовый светильник с мощными LED 6×1W или LED 6×3W в версии RGB для подсветки снизу растений, стен и архитектурных деталей. Рамка из нержавеющей стали AISI 316L и закалённое стекло, степень защиты IP67. Одноцветная версия работает от 220 V; версия RGB — от 12 V.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**6–18 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class II**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB

МОЩНОСТЬ: 6 W · 18 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class II
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Закалённое стекло
- Грунтовое освещение
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	**6×1W Power LED** **6×3W RGB**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB**
Люмен	**600 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V · RGB: 12 V** **12/24 VDC по запросу**
Мощность	**6W - 18W (RGB)**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 3075K 6X1W (SINGLE COLOUR)	—	6 W	600 lm
AL 3075K 6X3W (RGB)	RGB	18 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com