AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3135Y

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК POWER LED 9x1W И 9x3W(RGB)



Садовое освещение › Светодиодные светильники IP67, встраиваемые заподлицо

AL 3135Y — грунтовый светильник IP67 для встраивания заподлицо с 9x1W Power LED, дающий 900 люмен при 9W для архитектурной и ландшафтной подсветки. Охлаждаемый корпус из термосмолы и рамка из нержавеющей стали AISI 316L с закалённым стеклом рассчитаны на установку в грунт. Цвета — белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный и янтарный при 220 V; доступна также полноцветная версия 9x3W RGB на 12 V. Технические данные совпадают с AL 3135K.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**9–27 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB

МОЩНОСТЬ: 9 W · 27 W

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Закалённое стекло
- Грунтовое освещение
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	9×1W Power LED 9×3W RGB
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB
Люмен	900

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу
Мощность	9W - 27W (RGB)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 3135Y 9X1W (SINGLE COLOUR)	—	9 W	900 lm
AL 3135Y 9X3W (RGB)	RGB	27 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**

Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul

Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU

www.akboru.com

info@akboru.com