AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 3145K

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК POWER LED 12x1W И 12x3W(RGB)



Садовое освещение › Светодиодные светильники IP67, встраиваемые заподлицо

AL 3145K — модель на 12 LED в линейке грунтовых светильников POWER LED, подходящая для подсветки крупных деревьев, стен и фасадов зданий от уровня земли. Она сочетает охлаждаемый корпус из термосмолы, рамку из нержавеющей стали AISI 316L и закалённое стекло со степенью защиты IP67. Версия 12x1W даёт 1200 люмен при 12W и 220 V; версия 12x3W RGB обеспечивает полноцветный свет при 12 V.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**12–36 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	12 W · 36 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Закалённое стекло
- Грунтовое освещение
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	**12×1W Power LED** **12×3W RGB**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB**
Люмен	**1200**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V · RGB: 12 V** **12/24 VDC по запросу**
Мощность	**12W - 36W (RGB)**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 3145K 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 3145K 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com