AL 4051

СВЕТИЛЬНИК PAR38



Садовое освещение › Светодиодные светильники на грунтовом штыре и стойке

AL 4051 — садовый прожектор PAR38 из линейки светильников на штыре и накладного монтажа, подходящий для подсветки деревьев, стен и фасадов. Он выполнен с корпусом из N6, устойчивым к нагреву и ударам, и силиконовой прокладкой, обеспечивающей степень защиты IP65. В светильник устанавливается лампа PAR38 - 80W с цоколем E27; питание — 220 V, отделка — матовый чёрный.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP65	220 V	80 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class II	Гарантия: 1 г.

ЦВЕТ КОРПУСА	Матовый чёрный
МОЩНОСТЬ	80 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V

Важно Лампа в комплект не входит.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

IP65 — IP65

U.V. — Устойчивость к УФ-излучению

Пригоден для вторичной переработки

CE

1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год

Class II

F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью

Пыленепроницаемый

Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Стойкость к нагреву и ударам
- Корпус из N6
- Силиконовая прокладка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Лампа	PAR38 - 80W


КОРПУС И МОНТАЖ

Цвет	Матовый чёрный

ЭЛЕКТРИКА

Цоколь	E27
Напряжение	220 V

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет корпуса	Мощность
AL 4051 (PAR38)	—	80 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com