AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4105

ПОДСВЕТКА СУХИХ ФОНТАНОВ



Освещение бассейнов › Подсветка сухих фонтанов с монтажом в пол

AL 4105 — светодиодный светильник для сухих фонтанов, который монтируется в пол, а не в водный бассейн. Он сочетает корпус из термосмолы и закалённое стекло с рамкой из нержавеющей стали AISI 316L, а все металлические детали, включая кабельный ввод PG9, выполнены из AISI 316L. Светильник предлагается с Power LED 12×1 W или 12x3 W шести цветов либо в полноцветном исполнении RGB 12×3 W, не подвержен коррозии и подходит для солёной воды.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP68**	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **12 V**	МОЩНОСТЬ **12–54 W**
УГОЛ ЛУЧА **10° · 30° · 50° · 80°**	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ **Class III**	ГАРАНТИЯ **Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- 12×1W, 12×3W Power LED (белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный цвета)
- 12×3W (RGB) полноцветные LED
- Светодиодная подсветка для сухих фонтанов
- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Кабельный ввод PG9
- Все металлические детали — из нержавеющей стали AISI 316L
- Низкое энергопотребление
- Экологичные материалы, пригодные для вторичной переработки
- Отсутствие коррозии
- Простой монтаж
- Подходит для солёной воды
- Напряжение: 12 V · опционально 10-30 VDC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКА

Мощность	12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ LED	ЛЮМЕН
12W	12×1 белый	1200
12W	12×1 тёплый белый	1200
12W	12×1 синий	360
12W	12×1 зелёный	960
12W	12×1 красный	600
12W	12×1 янтарный	600
26.4W	12×3 белый	2640
26.4W	12×3 тёплый белый	2640
26.4W	12×3 синий	792
26.4W	12×3 зелёный	2112
26.4W	12×3 красный	1320
26.4W	12×3 янтарный	1320
36W	12×3 RGB	1318

МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ LED	ЛЮМЕН
18W	18×1 белый	1800
18W	18×1 тёплый белый	1800
18W	18×1 синий	540


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ LED	ЛЮМЕН
18W	18×1 зелёный	1440
18W	18×1 красный	900
18W	18×1 янтарный	900
39.6W	18×3 белый	3960
39.6W	18×3 тёплый белый	3960
39.6W	18×3 синий	1188
39.6W	18×3 зелёный	3168
39.6W	18×3 красный	1980
39.6W	18×3 янтарный	1980
54W	18×3 RGB	1976

ДЛИНА ВОЛНЫ	НАПРЯЖЕНИЕ	УГОЛ ЛИНЗЫ
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4105 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4105 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4105 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4105 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4105 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4105 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com