AL 4185TC

СЕРИЯ ДАУНЛАЙТОВ IP67



Марин · Освещение яхт › Водонепроницаемые даунлайты IP67

AL 4185TC — версия водонепроницаемого даунлайта AL 4185 IP67 с сенсорным управлением: он включается и выключается касанием, а не от сети. Он унаследовал от серии охлаждающий корпус из термосмолы, стекло из PC с рассеивающими частицами и рамку из ABS с УФ-защитой и даёт 6 W / 600 люмен белого (6000K), дневного белого (4000K) или тёплого белого (3000K) цвета. Питание — 12V DC / 24V DC, монтажное отверстие — Ø 55 mm.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
IP67	**6 W**	**Class III**

ГАРАНТИЯ **Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ РАМКИ: Белый · Хром · Матовый хром · Античная медь · Чёрный · Чёрный никель · Сатинированное золото

ЦВЕТ LED: Белый · Тёплый белый · Нейтральный белый

МОЩНОСТЬ: 6 W


СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- Class III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE — CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

- Отсутствие окисления и коррозии
- Более высокая светоотдача (люмен на ватт) благодаря SMD LED новой технологии.
- Прямое освещение: свет светодиодов не теряется, как при непрямом освещении.
- Стекло из PC с рассеивающими частицами излучает свет равномерно.
- Рамка из ABS с УФ-защитой. Белый, хром, матовый хром, античная медь, чёрный, чёрный никель, сатинированное золото
- Охлаждающий корпус из термосмолы.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет рамки	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4185TC WH (WH,NW,WW)	Белый	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC BL (WH,NW,WW)	Чёрный	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC NBL (WH,NW,WW)	Чёрный никель	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC CR (WH,NW,WW)	Хром	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC MCR (WH,NW,WW)	Матовый хром	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC AC (WH,NW,WW)	Античная медь	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm
AL 4185TC SG (WH,NW,WW)	Сатинированное золото	Белый, Нейтральный белый, Тёплый белый	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com