AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4231 POWER

9x1W И 9x3W(RGB) POWER LED



Садовое освещение › Светодиодные светильники на грунтовом штыре и стойке

AL 4231 POWER — садовый прожектор с 9 LED на регулируемом кронштейне из нержавеющей стали для акцентной подсветки деревьев, растений и фасадов. Рамка из нержавеющей стали AISI 316L, охлаждаемый корпус из термосмолы и закалённое стекло; степень защиты IP67. Версия 9x1W даёт 900 lumen при 220 V; версия RGB 9×3W работает от 12 V.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP67**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**220 V · 12 V · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**9–27 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class I**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 1 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	9 W · 27 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP67 — IP67
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	**9×1W Power LED** **9×3W RGB**
Цвет	**Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB**
Люмен	**900 люмен**

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**220 V · RGB: 12 V** **12/24 VDC по запросу**
Мощность	**9W - 27W (RGB)**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL 4231 9X1W (SINGLE COLOUR)	—	9 W	900 lm
AL 4231 9X3W (RGB)	RGB	27 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com