AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL 4285

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ГРУНТ СВЕТИЛЬНИК НА 6 LED IP68



Садовое освещение › Светодиодные светильники Wallwasher

AL 4285 — встраиваемый в грунт светильник IP68 на 6 LED для заливки стен, фасадов и деревьев светом снизу. Он имеет рамку из нержавеющей стали AISI 316L, охлаждаемый корпус из термосмолы и закалённое стекло. Версия с 6x1W Power LED даёт 600 люмен при 220 V белого, тёплого белого, синего, зелёного, красного или янтарного цвета, а полноцветная версия 6x3W RGB работает от 12 V.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ
IP68	220 V · 12 V · 24 VDC	6–18 W

КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	ГАРАНТИЯ
Class I	Гарантия: 1 г.

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · Зелёный · Красный · Янтарный · RGB
МОЩНОСТЬ	6 W · 18 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220 V · 12 V · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- Class I
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Рамка из нержавеющей стали AISI 316L
- Охлаждаемый корпус из термосмолы
- Закалённое стекло
- Полноцветный RGB
- Грунтовое освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


СВЕТ

LED	6×1W Power LED 6×3W RGB
Цвет	Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB
Люмен	600 люмен

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	220 V · RGB: 12 V 12/24 VDC по запросу
Мощность	6W - 18W (RGB)

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com