AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# AL SPAR56 ECO FLAT

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА PAR56 ДЛЯ БАССЕЙНА ECO FLAT



Освещение бассейнов › Светодиодные лампы PAR56 для бассейна Eco Flat

**ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ**

AL SPAR56 ECO FLAT — плоская светодиодная лампа PAR56 для бассейна со специальным охлаждающим корпусом и ударопрочным стеклом с защитой от УФ; подходит для бассейнов с солёной водой. Выпускается с 51 SMD LED (26 W) белого, тёплого белого и синего цвета, а также в полноцветной RGB-версии 20 W с 99 SMD LED — четырёхпроводной с беспроводным управлением или двухпроводной со сменой цвета включением/выключением. Работает от 12 VAC (RGB четырёхпроводная версия — 12 VDC).

| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ |
|---|---|---|
| **IP68** | **12 VAC · 12 VDC** | **20–26 W** |

| КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ | ГАРАНТИЯ |
|---|---|
| **Class III** | **Гарантия: 1 г.** |

| | |
|---|---|
| ЦВЕТ LED | Белый · Тёплый белый · Синий · RGB |
| МОЩНОСТЬ | 20 W · 26 W |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 12 VAC · 12 VDC |

## СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — Гарантия 1 год
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 провода (с контроллером)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 провода (смена цвета ВКЛ/ВЫКЛ)
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- ® — Запатентованное изделие

## ОСОБЕННОСТИ

### ОСОБЕННОСТИ:

- Специальный охлаждающий корпус
- Специальное ударопрочное стекло с защитой от УФ
- Высокая светоотдача, долгий срок службы, низкое энергопотребление
- Экологичные материалы, пригодные для вторичной переработки
- Полноцветный RGB с режимами быстро / медленно и смена цвета / фиксированный цвет
- Подходит для солёной воды

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 26W, белый и тёплый белый цвета: 2600 люмен
- 26W, синий цвет: 1560 люмен
- 20W RGB, полноцветные LED (99 шт. SMD LED 5050)
- RGB, четырёхпроводная: беспроводное управление
- Двухпроводная RGB-лампа меняет цвет при переключении ВКЛ/ВЫКЛ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### СВЕТ

| | |
|---|---|
| LED | **51 шт. SMD LED (5730)**<br>**99 шт. SMD LED (5050) RGB** |
| Цвет | **Белый, тёплый белый, синий** |
| Люмен | **WH/WW 2600 - BL 1560 люмен** |

### ЭЛЕКТРИКА

| | |
|---|---|
| Напряжение | **12 VAC**<br>**12 VDC (RGB, четырёхпроводная)** |
| Мощность | **26 W (AL SPAR56-51 ECO FLAT WH/WW/BL)**<br>**20 W (AL SPAR56-99 ECO FLAT RGB)** |

### КОРПУС И МОНТАЖ

| | |
|---|---|
| Гарантия | **1 год** |
| Солёная вода | **Подходит** |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Офис:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Тел.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com

# AL SPAR56 ECO FLAT

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА PAR56 ДЛЯ БАССЕЙНА ECO FLAT

### УПАКОВКА

| | |
|---|---|
| Размеры упаковки | 64 × 38 × 56 cm |

### СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

| Цвет LED | Суммарно MCD | Люмен |
|---|---|---|
| **Красный** | 49,500 | 155 |
| **Зелёный** | 128,700 | 406 |
| **Синий** | 32,700 | 103 |
| **Белый** | 210,900 | 664 |

## АРТИКУЛЫ

| Артикул | Цвет LED | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|
| **AL SPAR56-51 ECO FLAT (WH/WW/BL)** | Белый, Тёплый белый, Синий | 26 W | 2600 / 1560 lm |
| **AL SPAR56-99 ECO FLAT (RGB)** | RGB | 20 W | — |
| **AL SPAR56-99 ECO FLAT (RGB TWO WIRED)** | RGB | 20 W | — |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Офис:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Тел.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com