AL SPAR56 TR

ЛАМПА PAR56 ДЛЯ БАССЕЙНА С КОРПУСОМ ИЗ ТЕРМОСМОЛЫ И SMD LED



Освещение бассейнов › Светодиодные лампы PAR56 для бассейнов из термосмолы

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ

AL SPAR56 TR — светодиодная лампа PAR56 для бассейнов с запатентованным корпусом из термосмолы, который быстро отводит тепло светодиодов в воду и поддерживает низкую температуру корпуса, обеспечивая долгий срок службы. Полимерный корпус устойчив к химикатам для бассейнов и не подвержен коррозии, а ударопрочное стекло с УФ-защитой подходит для бассейнов с солёной водой. Лампа выпускается с 84 или 120 мощными SMD LED (42 W / 60 W) белого, тёплого белого и синего цвета, а также в версиях RGB с четырёхпроводным подключением к контроллеру или с двухпроводной сменой цвета выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**12 VAC · 24 VDC**
МОЩНОСТЬ	**30–60 W**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Тёплый белый · Синий · RGB
МОЩНОСТЬ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	12 VAC · 24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 провода (с контроллером)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 провода (смена цвета ВКЛ/ВЫКЛ)
- Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- Запатентованное изделие

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус лампы быстро отводит тепло от светодиодов в воду, поэтому температура корпуса не повышается.
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Отсутствие коррозии от воздействия воды.
- Стекло лампы обладает высокой стойкостью к ударам и УФ-излучению.
- Долгий срок службы и высокая светоотдача.
- Все электронные платы должны охлаждаться.
- Более долгий срок службы, чем у других светодиодных ламп.
- Подходит для солёной воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 42W, белый и тёплый белый цвета: 4200 люмен
- 42W, синий цвет: 2520 люмен
- 60W, белый и тёплый белый цвета: 6000 люмен
- 60W, синий цвет: 3600 люмен
- 30W и 50W RGB, полноцветные 3-кристальные LED
- 30W и 50W RGB, полноцветные 3-кристальные LED, двухпроводное управление (беспроводное управление не требуется)
- Двухпроводная RGB-лампа меняет цвет при переключении ВКЛ/ВЫКЛ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕРМОСМОЛА?

- Термосмола — полимерный материал с высокой теплопередачей.
- Термосмола — новый высокотехнологичный материал с высокой теплопередачей.
- Наша запатентованная конструкция охлаждающего корпуса отводит тепло, выделяемое светодиодами, обеспечивая значительно более долгий срок службы, чем у других светодиодных ламп.
- Полимерный корпус из термосмолы устойчив к химикатам для бассейнов.
- Стекло с УФ-защитой не бьётся и устойчиво к ударам, поэтому не может стать причиной опасных порезов в бассейне.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL SPAR56 TR

ЛАМПА PAR56 ДЛЯ БАССЕЙНА С КОРПУСОМ ИЗ ТЕРМОСМОЛЫ И SMD LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

LED	84 шт. мощных SMD LED (5730) 120 шт. мощных SMD LED (5730)
Цвет	Белый, тёплый белый, синий
Люмен	WH/WW 4200 - BL 2520 люмен WH/WW 6000 - BL 3600 люмен

ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	12 VAC / 24 VDC
Мощность	42 W (AL SPAR56 TR-84 WH/WW/BL) 60 W (AL SPAR56 TR-120 WH/WW/BL)

КОРПУС И МОНТАЖ

Гарантия	2 года
Солёная вода	Подходит

УПАКОВКА

Размеры упаковки	64 × 38 × 56 cm
Вес упаковки, kg	23.6 kg

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	75,000	235
Зелёный	195,000	615
Синий	49,500	155
Белый	319,500	1005

СВЕТОВОЙ ПОТОК RGB-ЛАМП

Цвет LED	Суммарно MCD	Люмен
Красный	120,000	376
Зелёный	312,000	980
Синий	79,200	248
Белый	511,200	1604

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность	Световой поток
AL SPAR56 TR-84 (WH/WW/BL)	Белый, Тёплый белый, Синий	42 W	4200 / 2520 lm
AL SPAR56 TR-120 (WH/WW/BL)	Белый, Тёплый белый, Синий	60 W	6000 / 3600 lm
AL SPAR56 TR-150 (RGB)	RGB	30 W	—
AL SPAR56 TR-240 (RGB)	RGB	50 W	—
AL SPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED	RGB	30 W	—
AL SPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com