AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL TC02-RGBW

RGBW-КОНТРОЛЛЕР С RF-ПУЛЬТОМ



Освещение бассейнов › Контроллеры и трансформаторы

AL TC02-RGBW — RGBW-контроллер с RF-пультом 2.4 GHz с цветовым кольцом и дальностью действия до 20 m без необходимости прямой видимости. Он имеет 5 каналов выхода (RGB + CW + WW), зонное управление для синхронной работы контроллеров, статические цвета и динамические режимы с 1024-уровневой регулировкой яркости и регулируемой скоростью. Контроллер работает от 12-24 VDC, при включении питания возвращается к последнему режиму и имеет защиту от короткого замыкания.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
IP20	12-24 VDC	Class III

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12-24 VDC

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

Class III

IP20

Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- RF-пульт 2.4 GHz с цветовым кольцом, дальность до 20 m (прямая видимость не требуется)
- Зонное управление: контроллеры одной зоны работают синхронно
- Статические цвета и динамические режимы; 1024-уровневая регулировка яркости и регулируемая скорость
- Память: при включении питания возвращается последний режим
- Защита от короткого замыкания
- Размеры: 160 x 46 × 25 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИКА

Входное напряжение	12-24 VDC
Выходное напряжение	12 V: <240W / 24 V: <480W
Мощность	4A x 5
Выход	5 каналов (RGB + CW + WW)

КОРПУС И МОНТАЖ

Защита	IP20, Class III

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com