AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL UWL303 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ



Марин · Освещение яхт › Накладные светильники из алюминиевой бронзы

AL UWL303 SM — самый крупный накладной подводный светильник для яхт в линейке из алюминиевой бронзы, для судов длиной 15-100 mt. / 50-330 ft. Устанавливаемый на подводную поверхность корпуса судна, он сочетает корпус из алюминиевой бронзы, стойкий к солёной воде, с ударопрочным закалённым стеклом 12 mm. Светильник выпускается с High Power LED 3535 64×4W белого или королевского синего цвета либо с полноцветными RGBW-светодиодами 60x4W, со степенью защиты IP68.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP68**
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	**9-31 VDC · 12 VDC**
МОЩНОСТЬ	**240–256 W**
УГОЛ ЛУЧА	**110°**
КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ	**Class III**
ГАРАНТИЯ	**Гарантия: 2 г.**

ЦВЕТ LED	Белый · Королевский синий · RGBW
МОЩНОСТЬ	240 W · 256 W
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	9-31 VDC · 12 VDC

Важно Не использовать без воды.

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- III — Class III
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- CE
- RGBW +white — Полноцветный RGBW
- 2 YEARS WARRANTY — Гарантия 2 года
- max 10m — Глубина до 10 m
- F — Пригоден для прямого монтажа на поверхности с нормальной горючестью
- Пыленепроницаемый
- Защита от водяных струй
- DUAL white+blue — Двухцветный (белый + синий)

ОСОБЕННОСТИ

- РАЗМЕР СУДНА: 15-100 mt. / 50-330 ft.
- Стойкость к солёной воде благодаря корпусу из алюминиевой бронзы
- Высокотехнологичные Power LED по 4 W каждый
- Каждый LED: 140 люмен на ватт
- Полноцветные RGBW LED
- Ударопрочное закалённое стекло 12 mm
- Неопреновый кабель RNF 2×1.5 mm².
- Белый + королевский синий в одном светильнике, оба цвета работают одновременно
- 64 LED: 32 белых + 32 королевских синих
- Накладной монтаж: отверстие в корпусе судна не требуется, кроме кабельного отверстия 20 mm
- Внешний LED-драйвер постоянного тока
- Корпус из морской алюминиевой бронзы с задней крышкой из нержавеющей стали AISI 316L
- Простой монтаж: в корпусе судна сверлится кабельное отверстие 20 mm, и светильник устанавливается на подводную поверхность корпуса

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL303 SM

НАКЛАДНОЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЯХТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВЕТ

Одноцветные LED	**Белый 64x4W и королевский синий 64x4W, 3535 High Power LED / угол LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 60×4W 3535 High Power LED / угол LED 110°**
Одноцветный / световой поток	**Белый 36000 люмен, королевский синий 13440 люмен**
Цвет RGBW / световой поток	**R: 3000 люмен, G: 7200 люмен, B: 1800 люмен, W: 9000 люмен, RGBW: 21000 люмен**
Подводная камера	**Не применяется.**
Двухцветный / световой поток	**Белый 18000 люмен, королевский синий 6720 люмен (32 белых + 32 королевских синих LED)**


ЭЛЕКТРИКА

Напряжение	**Одноцветный и двухцветный: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Ток 24 V / 12 V	**11.0A - 22.0A**
Мощность	**Одноцветный 256W. - RGBW 240W.**
Драйвер	**Внешний LED-драйвер в алюминиевой коробке-радиаторе**

КОРПУС И МОНТАЖ

Размер судна mt./ft.	**15mt. - 100mt. / 50ft. - 330ft.**
Код IP	**IP68 CLASS III**
Материал корпуса	**Корпус из морской алюминиевой бронзы, задняя крышка из нержавеющей стали AISI 316L**
Стекло	**Специальное закалённое стекло 12 mm.**
Кабель изделия	**Одноцветный: 2 mt. морской кабель 2x1.5 RNF, RGBW: 2 mt. морской кабель 5x0.75 RNF**
Размеры изделия	**Диаметр светового блока: 158mm., высота блока: 23mm., общая длина: 68mm., диаметр стекла: 81mm.**
Диаметр отверстия	**20 mm**
Вес	**2,350 gr.**

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

АРТИКУЛЫ

Артикул	Цвет LED	Мощность
AL UWL303 SM (WH/RBL)	Белый, Королевский синий	256 W
AL UWL303 SM (RGBW)	RGBW	240 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com