AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL WPJL-3T

3-ХОДОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP68



Освещение бассейнов › Водонепроницаемые кабельные соединители IP68

AL WPJL-3T — 3-ходовая соединительная коробка IP68 для кабелей большего сечения, диаметром 9- 12mm. Выполненная из огнестойкого PA66 с двойным водонепроницаемым клеем внутри и снаружи, она сохраняет водонепроницаемость на глубине до 3 m. Коробка имеет 3 жилы (3P) и рассчитана на 450 V и 24A.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
IP68	**450 V**

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ **450 V**

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- Пыленепроницаемый

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Огнестойкий материал PA66
- Двойной водонепроницаемый клей внутри и снаружи
- Хорошая водонепроницаемость
- Водонепроницаем на глубине до 3 m
- Степень водонепроницаемости IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИКА

Жилы	3P
Напряжение	450 V
Ток	24A

КОРПУС И МОНТАЖ

Модель	3T
Диаметр кабеля	9- 12mm

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com