AKER LIGHTING

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

AL WPJS-4T

4-ХОДОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP68



Освещение бассейнов › Водонепроницаемые кабельные соединители IP68

AL WPJS-4T — 4-ходовая соединительная коробка IP68 на 5 жил (5P), рассчитанная на 450 V и 24A, для кабелей диаметром 5- 8mm. Выполненная из огнестойкого PA66 с двойным водонепроницаемым клеем внутри и снаружи, она сохраняет соединения водонепроницаемыми на глубине до 3 m.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
IP68	450 V

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 450 V

СЕРТИФИКАТЫ И СВОЙСТВА

- IP68 — Водонепроницаемость IP68
- U.V. — Устойчивость к УФ-излучению
- Пригоден для вторичной переработки
- Пыленепроницаемый

ОСОБЕННОСТИ

Характеристики

- Огнестойкий материал PA66
- Двойной водонепроницаемый клей внутри и снаружи
- Хорошая водонепроницаемость
- Водонепроницаем на глубине до 3 m
- Степень водонепроницаемости IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ЭЛЕКТРИКА

Жилы	5P
Напряжение	450 V
Ток	24A

КОРПУС И МОНТАЖ

Модель	4T
Диаметр кабеля	5- 8mm

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Размеры в миллиметрах (каталог 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Офис: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Тел.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com